

Lámina O-100

Gracias a su perfil ondular es una excelente opción al disponer de 3 acabados, convirtiéndose en uno de los materiales más requeridos en la industria de la construcción. Los acanalados ondulados permiten ser combinados en cubiertas curvas o semicirculares.



Especificaciones

- ▣ **Calibres:** 20*, 22*, 24, 26 y 28
- ▣ **Ancho efectivo:** 103.2 cm (40.6") en muros y 95 cm (37.5") en cubiertas
- ▣ **Peralte:** 1.9 cm (0.75")
- ▣ **Recubrimiento:** Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- ▣ **Grado de acero:** Acero Fy= 30 Ksi
- ▣ **Longitud máxima:** 12.20 m
- ▣ **Colores en recubrimiento Pintro:** Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)

Ancho efectivo 103.2 cm (en muros), 95 cm (en cubiertas)



Calibre	Espesor nominal de acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²	
			Muro	Cubierta
22*	0.0299 (0.7595)	7.61	7.37	7.99
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.25	5.68
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.54	4.92
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.83	4.15

Recomendaciones para su instalación

- ▣ Traslape transversal mínimo: 20 cm
- ▣ Longitud máxima de vertiente: 15 m
- ▣ Pendiente mínima: 20%

Aplicaciones

- ▣ Techos y cubiertas
- ▣ Paredes y fachadas
- ▣ Instalaciones ganaderas
- ▣ Aplicaciones industriales

Pesos teóricos +/- 7% *Solo se fabrica bajo consulta técnica.

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Pregunte a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.