

Lámina RN-100/35

Es una excelente opción gracias a su doble canal antisifón que permite diseñar con pendientes bajas y ofrecer una amplia capacidad de descarga pluvial. Esta lámina Ternium también cuenta con la aprobación de *Factory Mutual* (F.M.); lo que garantiza su calidad y resistencia estructural.

Especificaciones

- ▣ **Calibres:** 20*, 22*, 24 y 26
- ▣ **Ancho efectivo:** 100 cm (39.4")
- ▣ **Peralte:** 3.5 cm (1.4")
- ▣ **Recubrimiento:** Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- ▣ **Grado de acero:** SS33 Fy= 33 Ksi mínimo
- ▣ **Longitud máxima:** 12.20 m
- ▣ **Colores en recubrimiento Pintro:** Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)



| Calibre | Espesor nominal de acero base pulgadas (mm) | Peso aproximado kg/m** | Peso aproximado kg/m²** |
|---------|---|------------------------|-------------------------|
| 22* | 0.0299 (0.7595) | 7.61 | 7.61 |
| 24 | 0.0209 (0.5309) | 5.42 | 5.42 |
| 26 | 0.0179 (0.4547) | 4.69 | 4.69 |

Recomendaciones para su instalación

- ▣ Longitud máxima de vertiente: 25 m
- ▣ Pendiente mínima recomendada: 6%

Aplicaciones

- ▣ Almacenes
- ▣ Bodegas industriales
- ▣ Estacionamientos
- ▣ Centros deportivos

**Pesos teóricos +/- 7% *Únicamente se fabrica bajo consulta técnica.
Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.
Pregunta a tu asesora de ventas los tiempos de fabricación, medidas, colores y calibres disponibles.