Multytecho

Los paneles de cubierta prefabricados son un material producido mediante un proceso continuo, compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero pintro. Este material se complementa con una tapajunta que ensambla como clip a presión sobre las crestas laterales, cubriendo la unión longitudinal hembra-macho y los accesorios de fijación. Gracias a su alta resistencia y durabilidad, son una opción ideal para proyectos que requieren materiales de calidad y eficiencia en la construcción.

Especificaciones

- **Calibres:** 26/26* y 26/28
- **Espesores:** Desde 1" hasta 6"
- **Ancho efectivo:** 100 cm (39.4")
- **Peralte de lámina exterior:** 3.8 cm (1.5")
- **Recubrimiento:** Pintro
- **Presentación:** Liso o embozado
- **Grado de acero:** SS37 Fy= 37 Ksi
- **Longitudes:** Mínima 2.5 m y máxima 14.63 m
- **Colores:** Blanco Estándar, Arena Estándar
- **Accesorios:** Incluye un tapajuntas de 6 m de largo

Tel 55·5888·4610
acerostorices.mx
ACEROS TORICES

Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m² Calibre 26/26*	Peso aproximado kg/m² Calibre 26/28
	R hr ft² °F/BTU	U BTU/hr ft² °F		
25.4 (1)	6.67	0.150	10.02	9.38
38.1 (1.5)	10	0.100	10.52	9.88
50.8 (2)	13.33	0.075	10.91	10.27
63.5 (2.5)	16.67	0.060	11.39	-
76.2 (3)	20	0.050	11.88	-
101.6 (4)	26.67	0.038	12.84	-
127 (5)	33.33	0.030	13.80	-
152.4 (6)	40	0.025	14.85	-

Recomendaciones para su instalación

- Traslape transversal mínimo: 20 cm
- Longitud máxima de vertiente: 60 m
- Pendiente mínima: 5%

Aplicaciones

- Casetas
- Naves industriales
- Centros comerciales

**Solo se fabrica bajo pedido.*
Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.
Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.